

XA シリーズ (2026 年 1 月 発売予定)

オール 10G PoE++ ライトレイヤ 3 スイッチングハブ

次世代の「高速無線通信・高画質映像配信 IP 化」をサポートする
当社 PoE スイッチングハブのフラッグシップモデル

16 ポート

装置全体給電電力：720W
ポート最大給電可能：95W
給電電力 (1 ポート当たり平均)：45W



8 ポート

装置全体給電電力：360W
ポート最大給電可能：95W
給電電力 (1 ポート当たり平均)：45W

※ポートあたり 90W を越える給電は特定製品に限ります

主な特徴

All 10G 対応

業界標準 CLI

PoE オートリブート

スタック 40G

PTP 対応

雷サージ

オール 10G ライトレイヤ 3 スイッチングハブ

無線 AP や PoE スイッチと共に
トータルソリューションをサポート
するハイエンドモデル

16 ポート

主な特徴

All 10G 対応

業界標準 CLI

スタック 40G

PTP 対応



新機能

USB ブート対応

PC レスで機器交換可能



機器本体のファイルよりも USB メモリ内のファイルを優先して読み取り、起動します。

※USB メモリを常時挿入しない場合は、起動後に各ファイルを USB メモリから本体へコピーし、起動ファイルに設定する必要があります。

新機能

Auto-FAN

PoE 給電量と外気温を検知



PoE 内の給電量と外気温を自動検知することでファンの回転数を自動制御。静粛性が求められる環境にも対応します。

新機能

AVoIP 簡単設定



ハイエンドのリモートカメラを使用する際に必須機能となる PTP 機能とジャンボフレームの設定を簡単に行うことができます。

新機能

メンテナンスモードの実装



設定変更やケーブル抜き差しによる通知を一時的に停止することで、管理サーバにメンテナンス作業に伴う不要な通知が届かないようにします。

製品ラインナップ

PoE

XA-AML16TFPoE++

(品番 : ZLP881695)
標準価格 : 720,000 円



XA-AML8TFPoE++

(品番 : ZLP880895)
標準価格 : 500,000 円



Non PoE

XA-AM16T

(品番 : ZLP88160)
標準価格 : 610,000 円



無線アクセスポイント 「AIRRECT」同時発売！

(2026 年 1 月 発売予定)



- ・Wi-Fi7対応
- ・6GHz帯対応により、通信チャネルが24ch追加
- ・認証方式を多彩な設定で管理
- ・クラウド型無線LANコントローラで一元管理

- メールマガジン好評配信中。下記ホームページよりご登録ください。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とでは、多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 『エネルギーの使用の合理化に関する法律』(省エネ法)に基づく当社スイッチングハブのエネルギー消費効率は当社ホームページに記載しております。
- 掲載商品の詳細については、当社におたずねください。

本カタログに記載の情報は 2025 年 6 月時点のものです。

パナソニックEWネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2-12-7

TEL 03-6402-5301

<https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/>

