

高まる水災リスクへの切り札！

配線工事不要

置くだけ簡単

無線式漏水検知システム

データセンター、オフィスビル、マンションなどで、予期せぬ水漏れによる被害が増加しています。
本システムは、見えない漏水をいち早く検知し、大切な資産と事業継続を守るための画期的なソリューションです。

無線式漏水検知システムとは

無線式の漏水センサーを設置するだけで、離れた場所の漏水もリアルタイムに検知。管理者や居住者へ素早く通知することで、被害の拡大を最小限に抑えます。大規模な配線工事は不要で、既存の建物にも容易に導入可能です。

主なメリット

01

設置コスト削減



配線工事が不要で、
導入コストを抑えられます

02


迅速な早期発見



漏水をいち早く検知し、
被害を最小限に

03


高い柔軟性



建物の状況に合わせて
設置・拡張が容易

システム構成イメージ

漏水センサー



ゲートウェイ



無線式漏水検知システム 詳細情報



無線方式

Bluetooth Low Energyを利用し、広範囲をカバー。配線工事が不要です。



バッテリーレス漏水センサー

電源配線やバッテリー交換の手間が不要なメンテナンスフリーセンサー。



豊富な通信方法

漏水検知時、登録メールアドレスへの通知、警告灯点灯、ブザー鳴動で確実にお知らせ。リアルタイム状況は表示器で確認可能。



簡単設置・柔軟な拡張性

センサーは置くだけ、設置が容易。後からの増設や移設も柔軟に対応。

	無線式漏水検知システム (弊社オンプレ版システム)	従来の漏水検知システム
漏水センサ	(無線式)バッテリーレス漏水センサ	(有線式)漏水検知帯
受信側	(無線式)ゲートウェイ	伝送ケーブル・検知器
システム	オンプレ版漏水検知システム+ メールサーバ(外部サーバ)	漏水検知盤(システム)
警報受信方法	警告灯(LED点灯、アラーム)、メール通知、表示機で警報確認、接点出力	警報(アラーム)、LED表示
センサ設置工事 受信側設置設定	◎ センサ簡単設置(配線不要) ◎ コンセント設置	△ センサ設置工事必要 △ 電気工事必要、伝送線・表示板必要
機器等初期費用 設置工事費用	△ 初期費用 ◎ 工事費用	○ 初期費用 △ 工事費用
ランニング費用	◎ 原則不要(保守費用)	◎ 原則不要(保守費用)
メリット	簡単設置、後から拡張設置、不要な箇所の撤去可能	

機器紹介

漏水センサー※



ゲートウェイ



※センサリボンの長さは3種類(0.5m、2m、5m) 最大15mまで連結可能です。
※死活監視タイマはオプションです

