

電話ソリューション 総合カタログ

2024年 10月版



Poly は、ヘッドセットメーカー Plantronics とビデオ会議ソリューションメーカーのポリコムが 2018 年に統合して生まれたブランドです。両ブランドの定評ある数多くの音声・映像技術はさらにパワーアップして最新の Poly 製品に全て搭載されています。

Polyの電話ソリューション

デスクトップ電話機といえばPolyの電話機です。設定も使用も簡単で、多くのプラットフォームとの互換性を備えています。さらに、音質が素晴らしいだけでなく、多様なワークスタイル、ワークスペースなど、さまざまなニーズに対応するデザインです。

Poly CCX シリーズ
タッチパネル式
デスクトップ IP電話機

P3



Poly Edge E シリーズ
ハイブリッドワーク対応、
デスクトップ IP電話機

P4



Poly Trio C60
音声会議システム

P4



Poly Rove シリーズ
ワイヤレス DECT™
IP 電話機ソリューション

P5



Polyの優位性

基本的な期待

- 信頼性の高さ
- セキュリティ
- 高品質な音声
- 管理のしやすさ

新たな優位性

- Androidで実行されるネイティブ アプリケーション
- クラウドによる分析とデバイス管理
- デスクトップで高帯域幅を使用
- 周囲の雑音をシャットアウトする音声技術搭載
(Poly NoiseBlockAI 技術、Poly Acoustic Fence技術)
- 接続オプションの強化 (Bluetooth、Wi-Fi)
- 美しさを追求したデザイン

さらに、Polyは数多くの認定デバイスを提供しています

「高音質」「優れた音声技術」「ネイティブ連携」で、通話が快適になります

Polyのデバイスの多くは、ユーザー体験を最適化し、各社の認定を取得しています。それぞれの環境とシームレスに動作することを保証するために、広範囲にわたるテスト要件を満たしているため、親和性が高く、使い慣れた環境を簡単に拡張することができます。是非、Microsoft Teams電話、Zoom Phone、Google Voiceと一緒にご利用ください。

各社認定音声デバイス一覧

カテゴリ	製品名	Microsoft Teams認定	Zoom認定	Google Meet対応デバイス
				
音声会議ソリューション	Trio C60	○	○	—
デスクトップ電話機 (タッチパネルタイプ)	CCX 700	—	○	—
	CCX 600	○	○	—
	CCX 500/505	○	○	—
	CCX 400	○	○	—
デスクトップ電話機 (高性能・ハイブリッドワークタイプ)	Poly Edge E500 シリーズ	—	○	—
	Poly Edge E400 シリーズ	—	○	—
	Poly Edge E300 シリーズ	—	○	—
	Poly Edge E220 シリーズ	—	○	—
	Poly Edge E100 シリーズ	—	○	—
ワイヤレス DECT™ IP電話機	Poly Rove	—	○	—

(2024年3月現在) ※Poly Studio は Google Meet Hardwareにも対応 ※最新の認定状況は、各社Webサイトの認定デバイス紹介ページをご参照ください。

設定も使用も簡単。多くのUCプラットフォームとの親和性に優れたデスクトップIP電話機 ソリューション

Poly CCX シリーズ (ポリー シーシーエックス)

タッチパネル式 デスクトップ IP 電話機

特長

- タッチスクリーンでの直感的な操作
- Android 9対応
- 優れた音声技術: Poly HD Voice技術、NoiseBlockAI技術スピーカーフォン(CCX 400を除く)搭載
- Microsoft Teams電話やZoom Phone アプリケーションにネイティブ対応



Open SIP デザインほか、見慣れたユーザーインターフェースで使用できます。



CCX 400
(Open SIP)



CCX 505
(Microsoft Teams)



CCX 700
(Zoom)

カメラ付なので
ビデオ会議も可能



CCX 700

	Poly CCX 400	Poly CCX 500/505	Poly CCX 600	Poly CCX 700
利用者タイプ	エントリーレベル、共有スペース	専門職	管理職、役員向け	管理職、役員向け
カラー液晶ディスプレイ	5インチ	5インチ	7インチ	7インチ
NoiseBlockAI(スピーカーフォン)	—	○	○	○
USBポート	USB×1 (Type A)	USB×2 (Type A, Type C)	USB×2 (Type A, Type C)	USB×2 (Type A, Type C)
Bluetooth	オプション(USB Dongle)	○	○	○
Wi-Fi	オプション(USB Dongle)	CCX 505のみ	○	○
ビデオカメラ	—	—	○*	○*

※Open SIP CCX 600/CCX 700 でビデオ対応。Microsoft Teams バージョンではビデオ対応していません。

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Poly CCX 350	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、Microsoft Teams バージョン	848Z7AA#AC3	Poly CCX 350 PoE MS	47,100円	2200-49690-019
Poly CCX 400	IP デスクトップ電話機(タッチ操作式)、24回線、Open SIP、PoEモデル	849A1AA#AC3	Poly CCX 400 PoE Open SIP	52,700円	2200-49700-025
Poly CCX 400	IP デスクトップ電話機(タッチ操作式)、24回線、PoEモデル、Microsoft Teams バージョン	848Z8AA#AC3	Poly CCX 400 PoE MS	52,700円	2200-49700-019
Poly CCX 500	IP デスクトップ電話機(タッチ操作式)、24回線、ビデオ対応、Open SIP、PoEモデル	82Z78AA	Poly CCX 500 PoE Open SIP	74,800円	2200-49720-025
Poly CCX 505	IP デスクトップ電話機(タッチ操作式)、24回線、Bluetooth 対応、Wi-Fi 機能搭載、Open SIP、PoEモデル	82Z82AA	Poly CCX 505 PoE Open SIP	78,500円	2200-49735-025
Poly CCX 505	IP デスクトップ電話機(タッチ操作式)、24回線、Bluetooth 対応、Wi-Fi 機能搭載、PoEモデル、Microsoft Teams バージョン	82Z79AA	Poly CCX 505 PoE MS	78,500円	2200-49735-019
Poly CCX 600	IP デスクトップ電話機(タッチ操作式)、54回線、ビデオ対応、Open SIP、PoEモデル	82Z85AA	Poly CCX 600 PoE Open SIP	97,100円	2200-49780-025
Poly CCX 600	IP デスクトップ電話機(タッチ操作式)、54回線、PoEモデル、Microsoft Teams バージョン	82Z84AA	Poly CCX 600 PoE MS	97,100円	2200-49780-019
Poly CCX 700	IP デスクトップ電話機(タッチ操作式)、54回線、ビデオ対応、Open SIP、PoEモデル	82Z83AA	Poly CCX 700 PoE Open SIP	119,300円	2200-49750-025
Poly CCX EM60	Poly CCXシリーズ対応 IP デスクトップ電話機用 拡張モジュール	8F3R9AA	Poly CCX EM60 Expansion Module	35,200円	2200-49765-025

Poly Edge E シリーズ (ポリー エッジイー)

ハイブリッドワーク対応の最新デスクトップ電話機

特長

- Bluetooth®、Wi-Fi、NFC技術対応により、ハイブリッドワークをサポート
- 優れた音声技術: Poly NoiseBlockAI技術とAcoustic Fence技術搭載
- Microban 抗菌保護



	E100	E220	E300	E320	E350	E400	E450	E500	E550	拡張モジュール
	2回線 (8ページ分割)	4回線 (16ページ分割)	8回線 (32ページ分割)			8+6回線 (32+12ページ分割)		12回線 (48ページ分割)		22回線 (EMごとに 66ページ分割)
液晶ディスプレイ	2.8インチ		3.5インチ			3.5インチと2.4インチ(2つ目)		5インチ		5インチ
USBポート			USB-C 1つ					USB-C 2つ		—
Bluetooth	—	○	—	○	○	—	○	—	○	—
Wi-Fi	—	—	—	—	Wi-Fi(AC)	—	Wi-Fi(AC)	—	Wi-Fi(AC)	—
オプション	—	—	—	—	—	拡張モジュールを 1つサポート		最大2つの拡張モジュールを サポート		—

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Poly Edge E100	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、2回線(8ページ分割)、2.8インチ 液晶ディスプレイ付き、TAA 準拠	82M86AA	Poly Edge E100 PoE	22,000円	2200-86980-025
Poly Edge E220	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、4回線(16ページ分割)、2.8インチ 液晶ディスプレイ付き、Bluetooth® 搭載	82M87AA	Poly Edge E220 PoE	23,400円	2200-86990-025
Poly Edge E300	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、8回線(32ページ分割)、3.5インチ 液晶ディスプレイ付き、TAA 準拠	82M92AA	Poly Edge E300 PoE	31,900円	2200-87815-025
Poly Edge E320	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、8回線(32ページ分割)、3.5インチ 液晶ディスプレイ付き、Bluetooth® 搭載	82M88AA	Poly Edge E320 PoE	35,000円	2200-87000-025
Poly Edge E350	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、8回線(32ページ分割)、3.5インチ 液晶ディスプレイ付き、Bluetooth® および Wi-Fi 搭載	82M89AA	Poly Edge E350 PoE	37,800円	2200-87010-025
Poly Edge E400	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、8+6回線(32+12ページ分割)、3.5インチと2.4インチの液晶ディスプレイ、拡張モジュール1つをサポート、TAA 準拠	82M93AA	Poly Edge E400 PoE	39,200円	2200-87835-025
Poly Edge E450	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、8+6回線(32+12ページ分割)、3.5インチと2.4インチの液晶ディスプレイ、拡張モジュール1つをサポート、Bluetooth® および Wi-Fi 搭載	82M90AA	Poly Edge E450 PoE	50,200円	2200-87030-025
Poly Edge E500	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、12回線(48ページ分割)、5インチ 液晶ディスプレイ、最大2つの拡張モジュールをサポート、TAA 準拠	82M94AA	Poly Edge E500 PoE	45,900円	2200-87855-025
Poly Edge E550	IP デスクトップ電話機(ボタン操作式)、12回線(48ページ分割)、5インチ 液晶ディスプレイ、最大2つの拡張モジュールをサポート、Bluetooth® および Wi-Fi 搭載	82M91AA	Poly Edge E550 PoE	54,300円	2200-87050-025
Poly Edge E EM	Poly Edge E400/E500 シリーズ対応 IP デスクトップ電話機用 拡張モジュール、22回線(66ページ分割)、5インチ 液晶ディスプレイ	85W93AA	Poly Edge E Exp Mod	37,800円	2200-87020-025

Poly Trio C60 (ポリー トリオ シーシックスティ)

音声会議システム

会議室を規模を問わずストレスのないコラボレーション環境の実現をサポート

特長

- 複数のプラットフォームと接続できることで柔軟性と投資効果を最大化
- Polyならではの音質で臨場感ある会話を実現
 - ー 最大22kHzの音声により、人間の声を広帯域で集音
 - ー 3つの360度マイクを内蔵し、最大6mの範囲の音を集音(有線の拡張マイクオプションあり)
 - ー 音声技術 NoiseBlockAI搭載
- Outlook カレンダーとの連携により、ワンタッチ会議機能ですぐに会議を開始
- 底面にUSB/LAN/HDMIポートあり



製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Poly Trio C60	音声会議システム(無線なし、PoE)	830A2AA	Poly Trio C60 PoE Open SIP (No Radio)	154,900円	2200-86640-025
Poly Trio C60	音声会議システム(無線なし、PoE)、Microsoft Teams バージョン	830A1AA	Poly Trio C60 PoE MS	154,900円	2200-86640-019
Poly Trio C60	音声会議システム(PoE)	849B4AA#ABJ	Poly Trio C60 PoE Open SIP	154,900円	2200-86600-025
Poly Trio C60	音声会議システム(PoE)、Microsoft Teams バージョン	849B6AA#UUF	Poly Trio C60 PoE MS A/P	154,900円	2200-86560-019

Poly Rove シリーズ (ポリーローブ)

ワイヤレス DECT™ IP 電話機ソリューション

現場の従業員向けに開発されたPoly Rove シリーズ DECT ハンドセットは、堅牢で安全なコミュニケーションと、広範囲に渡る接続性を備えており、Poly Rove B シリーズ ベースステーションと簡単にペアリングして、複数台同時通話をサポートし、利用範囲を拡張します。

特長

- セキュアな DECT™ 式通信
- ユーザーがシフト制で働き、モビリティが求められる市場（製造・医療・小売店・接客業など）に最適
- Microban 抗菌技術を採用し、長期にわたる使用時の細菌増殖を抑制
- 耐久性の高い IP65 等級ハンドセット
- 高い拡張性



Rove シリーズ DECT ハンドセット

	Poly Rove 20	Poly Rove 30	Poly Rove 40
位置づけ	エントリーレベル DECT™ ハンドセット	標準レベルの抗菌高耐久の DECT™ ハンドセット	アドバンスレベルの抗菌高耐久の DECT™ ハンドセット
画面サイズ	2インチ	2.4インチ	2.4インチ
ソフトキー	3	3	3
プログラム可能な専用ラインキー	4	4	4
待ち受け時/連続通話時/バッテリー動作時間	最大約400時間/最大約35時間	最大約300時間/最大約18時間	最大約300時間/最大約18時間
PDMs-SP/APIで管理可能	○	○	○
通話保留機能の向上	○	○	○
マルチセルサポート	○	○	○
Microban 抗菌保護	—	○	○
耐久性に優れた IP65	—	○	○
2mからの落下テスト	—	○	○
専用緊急キー	—	—	○
Bluetooth 対応	—	—	○
バイブレーションモード	—	—	○

Rove シリーズ ベースステーション

	Poly Rove B1	Poly Rove B2	Poly Rove B4
位置づけ	エントリーレベルのシングルセル DECT™ ベースステーション	標準レベルのシングル/デュアルセル DECT™ ベースステーション	アドバンスレベルのマルチセル DECT™ ベースステーション
ハンドセット数	10	20	30 システム当たりのハンドセット数: 最大1000台
同時通話数	10	シングルセルモードで10人 デュアルセルモードで20人	8 システムごとの同時通話数: 最大2000人
PDMs-SP/APIで管理可能 (クラウドAPI経由による/バッテリーおよび信号強度のステータス)	○	○	○
ベース間のローミングがスムーズ	○	○	○

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税別)	旧 Poly 製品番号
Poly Rove 20	Poly Rove 20 ワイヤレス DECT™ IP 電話機 ハンドセット	8F3E4AA#ABJ	Poly Rove 20 DECT IP電話機ハンドセット	19,700円	2200-88090-001
Poly Rove 30	Poly Rove 30 ワイヤレス DECT™ IP 電話機 ハンドセット	84H76AA#ABJ	Poly Rove 30 DECT IP電話機ハンドセット	39,500円	2200-86930-001
Poly Rove 40	Poly Rove 40 ワイヤレス DECT™ IP 電話機 ハンドセット	84H77AA#ABJ	Poly Rove 40 DECT IP電話機ハンドセット	56,400円	2200-86810-001
Poly Rove B2	Poly Rove B2 シングルセル/デュアルセル ベースステーション	8G0D9AA#ABJ	PLY Rove S/D DECT D5 B2 Base Station	42,300円	2200-86820-002
Poly Rove B4	Poly Rove B4 マルチセル ベースステーション	8G0E0AA#ABJ	Poly Rove M DECT D5 B4 Base Station	69,100円	2200-86830-002
Poly Rove 20 キット	Poly Rove 20 ワイヤレス DECT™ IP 電話機 ハンドセット および Rove B1 シングルセル ベースステーション キット	8F3E2AA#ABJ	Poly Rove20 S D5 B1 BaseStation 20PH	39,500円	2200-88080-002

デスクトップ IP 電話機 Poly CCX シリーズ (ポリシーシーエックス)

(タッチパネル式)

製品名	CCX400	CCX 505	CCX 600	CCX 700
				
ユーザーインターフェイス	・ジェスチャーベース、マルチタッチ対応の静電容量タッチスクリーン ・ 5 インチカラー LCD (720 x 1280 ピクセル) ・ アスペクト比 9:16 ・ スクリーンセーバー ・ オンスクリーンバーチャル キーボード ・ ボイスメール対応 ・ ベースの高さを調整可能 ・ メディアおよびストレージ用 USB Type-A ポート (2.0 準拠) x1 ・ Unicode UTF-8 対応 ・ フォントサイズを選択可能 (標準、中、大) ・ 標準モードとダークモード ・ 多言語ユーザー インターフェイスは、アラビア語、中国語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語に対応	・ジェスチャーベース、マルチタッチ対応タッチスクリーン ・ 5 インチカラー LCD (720 x 1280 ピクセル) ・ アスペクト比 9:16 ・ スクリーンセーバー ・ オンスクリーンバーチャルキーボード ・ ボイスメール対応 ・ ベースの高さが調整可能 ・ メディアおよびストレージ用 USB Type-A ポート (2.0 準拠) x1 ・ メディアおよびストレージ用 USB Type-C ポート (2.0 準拠) x1 ・ Bluetooth 4.2 内蔵 ・ Unicode UTF-8 対応 ・ フォントサイズを選択可能 (標準、中、大) ・ 通常モードとダークモード ・ 多言語ユーザーインターフェイスは、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語に対応	・ジェスチャーベース、マルチタッチ対応タッチスクリーン ・ 7 インチ カラー LCD (1024 x 600 ピクセル) ・ アスペクト比 16:9 ・ スクリーンセーバー機能搭載 ・ オンスクリーンバーチャル キーボード ・ ボイスメール対応 ・ ベースの高さが調整可能 ・ メディアおよびストレージ用 USB Type-A ポート (2.0 準拠) x1 ・ メディアおよびストレージ用 USB Type-C ポート (2.0 準拠) x1 ・ Bluetooth 4.2 内蔵 ・ Wi-Fi 機能搭載 ・ Unicode UTF-8 対応 ・ フォント サイズを選択可能 (標準、中、大) ・ 通常モードとダークモード ・ 多言語ユーザーインターフェイスは、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語に対応	・ジェスチャーベース、マルチタッチ対応タッチスクリーン ・ 7 インチ カラー LCD (1024 x 600 ピクセル) ・ アスペクト比 16:9 ・ スクリーンセーバー機能搭載 ・ オンスクリーン仮想キーボード ・ ボイスメール対応 ・ ベースの高さが調整可能 ・ メディアおよびストレージ用 USB Type-A ポート (2.0 準拠) x1 ・ メディアおよびストレージ用 USB Type-C ポート (2.0 準拠) x1 ・ Bluetooth 4.2 内蔵 ・ Wi-Fi 機能搭載 ・ Unicode UTF-8 対応 ・ フォント サイズを選択可能 (標準、中、大) ・ Microsoft Exchange のカレンダー機能 ・ 多言語ユーザーインターフェイス1: 中国語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語
音声機能	・ Poly HD Voice 技術により、各オーディオパス (ハンドセット、ハンズフリー スピーカーフォン、オプションのヘッドセット) で臨場感のある音質を実現 ・ ハンドセットまたは有線ヘッドセット使用時に、通話相手に聞こえるオアシスのバックグラウンドノイズを除去する PolyAcoustic Fence 技術 ・ Poly Acoustic Clarity 技術により、全二重通信での会話、アコースティック エコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制 ・ ハンドセットまたは有線ヘッドセット使用時に、Poly Acoustic Fence 技術が周囲の雑音を除去 ・ スピーカーフォンを使って話しているも、Poly NoiseBlock AI 技術がほとんどのバックグラウンドノイズを除去 ・ TIA-920 ワイドバンド音声、type 1 準拠 (IEEE 1329 全二重方式) ・ 周波数特性 ・ ハンドセット、ヘッドセット (オプション)、ハンズフリー スピーカーフォンの各モードで 150 Hz~7 kHz ・ コーデック: G.711 (A-law および μ -law)、G.729AB、G.722 (HD Voice)、G.722.1iBC ・ 表示を確認しながら各オーディオパスの音量を個別に設定可能 ・ 音声アクティビティの検出 ・ 疑似ノイズ発生機能 (CNG) ・ DTMF トーン生成 (RFC 2833 およびインバンド) ・ 低遅延オーディオバケット転送 ・ 最適化されたジッタバッファ ・ バケットロス補償機能 ・ OPUS 対応	・ Poly HD Voice 技術により、各オーディオパス (ハンドセット、ハンズフリー スピーカーフォン、オプションのヘッドセット) で臨場感のある音質を実現 ・ Poly Acoustic Clarity 技術による全二重通信での会話、アコースティック エコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制 ・ ハンドセットまたは有線ヘッドセット使用時に、Poly Acoustic Fence 技術が周囲の雑音を除去 ・ スピーカーフォンを使って話しているも、Poly NoiseBlock AI 技術がほとんどのバックグラウンドノイズを除去 ・ TIA-920 ワイドバンド音声、type 1 準拠 (IEEE 1329 全二重方式) ・ 周波数特性 ・ ハンドセット、ヘッドセット (オプション)、ハンズフリー スピーカーフォンの各モードで 100Hz~20kHz ・ コーデック: G.711 (A-law および μ -law)、G.729AB、G.722 (HD Voice)、G.722.1iBC ・ 表示を確認しながら各オーディオパスの音量を個別に設定可能 ・ 音声アクティビティの検出 ・ 疑似ノイズ発生機能 (CNG) ・ DTMF トーン生成 (RFC 2833 およびインバンド) ・ 低遅延オーディオバケット転送 ・ 最適化されたジッタバッファ ・ バケットロス補償機能 ・ OPUS 対応	・ Poly HD Voice 技術により、各オーディオパス (ハンドセット、ハンズフリー スピーカーフォン、オプションのヘッドセット) で臨場感のある音質を実現 ・ Poly Acoustic Clarity 技術による全二重通信での会話、アコースティック エコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制 ・ ハンドセットまたは有線ヘッドセット使用時に、Poly Acoustic Fence 技術が周囲の雑音を除去 ・ スピーカーフォンを使って話しているも、Poly NoiseBlock AI 技術がほとんどのバックグラウンドノイズを除去 ・ TIA-920 ワイドバンド音声、type 1 準拠 (IEEE 1329 全二重方式) ・ 周波数特性 ・ ハンドセット、ヘッドセット (オプション)、ハンズフリー スピーカーフォンの各モードで 100Hz~20kHz ・ コーデック: G.711 (A-law および μ -law)、G.729AB、G.722 (HD Voice)、G.722.1iBC ・ 表示を確認しながら各オーディオパスの音量を個別に設定可能 ・ 音声アクティビティの検出 ・ コンフォートボイス生成 ・ DTMF トーン生成 (RFC 2833 およびインバンド) ・ 低遅延オーディオバケット転送 ・ 最適化されたジッタバッファ ・ バケットロス補償機能 ・ OPUS 対応	・ Poly HD Voice 技術により、各オーディオパス (ハンドセット、ハンズフリー スピーカーフォン、オプションのヘッドセット) で臨場感のある音質を実現 ・ Poly Acoustic Clarity 技術により、全二重通信での会話、音質エコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制を実現 ・ ハンドセットまたは有線ヘッドセット使用時に、Poly Acoustic Fence 技術が周囲の雑音を除去 ・ スピーカーフォンを使って話しているも、Poly NoiseBlock AI 技術がほとんどのバックグラウンドノイズを除去 ・ TIA-920 広帯域オーディオ、type 1 準拠 (IEEE 1329 全二重方式) ・ 周波数特性 ・ ハンドセット、ヘッドセット (オプション)、ハンズフリー スピーカーフォンの各モードで 100Hz~20 kHz ・ コーデック: G.711 (A-law および μ -law)、G.729AB、G.722 (HD Voice)、G.722.1iBC ・ 表示を確認しながら各オーディオパスの音量を個別に設定可能 ・ 音声アクティビティの検出 ・ コンフォートボイス生成 ・ DTMF トーン生成 (RFC 2833 およびインバンド) ・ 低遅延オーディオバケット転送 ・ 最適化されたジッタバッファ ・ バケットロス補償機能 ・ OPUS 対応
カメラ機能	-	-	-	・ 1080p/30fps ・ プライバシー シャッター付き 4 メガピクセルカメラ ・ 自動露出および自動ホワイトバランス ・ オートフォーカス、8.0cm~無限大 ・ 4 倍デジタルズーム (1.4 倍光学ズーム)
ビデオ標準規格とプロトコル	-	-	-	・ H.264 AVC、H.264 ハイプロファイルでのエンコーディング ・ RGB および YUV の生映像
ヘッドセットおよびハンドセットの互換性	・ RJ-9 ヘッドセット専用ポート ・ 補聴器標準規格 ITU-T P.370 および TIA504A に準拠 ・ ADA 第 508 項サブパート B に準拠 ・ 1194.23 (すべて) に準拠 ・ 補聴器の磁気カップリングに対応の HAC (Hearing Aid Compatible) ハンドセット ・ 市販の TTY アダプター機器に対応 ・ USB ヘッドセット対応	・ RJ-9 ヘッドセット専用ポート ・ 補聴器標準規格 ITU-T P.370 および TIA 504A に準拠 ・ 米国障害者法 (ADA) 第 508 項 B 号 1194.23 の要件に準拠 ・ 補聴器の磁気カップリングに対応の HAC (Hearing Aid Compatible) ハンドセット ・ 市販の TTY アダプター機器に対応 ・ USB ヘッドセット対応 ・ Bluetooth ヘッドセット対応	・ RJ-9 ヘッドセットの専用ポート ・ 補聴器標準規格 ITU-T P.370 および TIA 504A に準拠 ・ ADA 第 508 項サブパート B 1194.23 (すべて) に準拠 ・ 補聴器の磁気カップリングに対応の HAC (Hearing Aid Compatible) ハンドセット ・ 市販の TTY アダプター機器に対応 ・ USB ヘッドセット対応 ・ Bluetooth ヘッドセット対応	・ 専用の RJ-9 ヘッドセットポート ・ 補聴器標準規格 ITU-T P.370 および TIA504A に準拠 ・ 米国障害者法 (ADA) 第 508 項 B 号 1194.23 の要件に準拠 ・ 補聴器の磁気カップリングに対応の HAC (Hearing Aid Compatible) ハンドセット ・ 市販の TTY アダプター機器に対応 ・ USB ヘッドセット対応 ・ Bluetooth ヘッドセット対応
ネットワークとプロビジョニング	・ SIP プロトコルのサポート ・ SDP ・ IETF SIP (RFC 3261 および付随 RFC) ・ 2 ポートギガビットイーサネットスイッチ ネットワーク接続: 2.4 ~ 2.4835GHz (802.11b、802.11g、802.11n HT-20) ・ 5.15 ~ 5.825GHz (802.11a、802.11n、HT-20、802.11n HT-40) ・ LAN および PC ポート経由の 10/100/1000Base-TX (LAN) ・ 物理媒体接続に関する IEEE802.3-2005 (第 40 項) に準拠 ・ リンクパートナーのオートネゴシエーションに関する IEEE802.3-2002 (第 28 項) に準拠 ・ 手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル) によるネットワーク設定 ・ SNMP を使用した時刻と日付の同期 ・ FTP/FTTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定による大規模導入 ・ プロビジョニングサーバーおよび通話サーバーの冗長構成をサポート ・ QoS のサポート - IEEE 802.1p/Q タグ (VLAN)、レイヤ 3 TOS、および DHCP ・ VLAN - CDP、DHCP VLAN ティスカ/ビ/リ、VLAN ティスカ/ビ/リ用 LLDP-MED - ネットワークアドレス変換の静的設定および Keep-Alive 信号に対応 ・ SIP シグナリング ・ RTPC および RTP のサポート ・ イベントログ ・ Syslog ・ ハードウェア診断 ・ ステータスおよび統計情報レポート ・ IPv4 および IPv6 ・ TCP ・ UDP ・ DNS-SRV	・ SIP プロトコルのサポート ・ SDP ・ IETF SIP (RFC 3261 および付随 RFC) ・ 2 ポートギガビットイーサネットスイッチ ・ Wi-Fi ネットワーク接続: 2.4 ~ 2.4835GHz (802.11b、802.11g、802.11n HT-20) ・ 5.15 ~ 5.825GHz (802.11a、802.11n、HT-20、802.11n HT-40) ・ LAN および PC ポート経由の 10/100/1000Base-TX (LAN) ・ 物理媒体接続に関する IEEE802.3-2005 (第 40 項) に準拠 ・ リンクパートナーのオートネゴシエーションに関する IEEE802.3-2002 (第 28 項) に準拠 ・ 手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル) によるネットワーク設定 ・ SNMP を使用した時刻と日付の同期 ・ FTP/FTTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定による大規模導入 ・ プロビジョニングサーバーおよびコールサーバーの冗長構成をサポート ・ QoS のサポート - IEEE 802.1p/Q タグ (VLAN)、レイヤ 3 TOS、および DHCP ・ VLAN - CDP、DHCP VLAN ティスカ/ビ/リ用 LLDP-MED - ネットワークアドレス変換をサポート ・ SIP シグナリング ・ RTPC および RTP のサポート ・ イベントログ ・ Syslog ・ ハードウェア診断 ・ ステータスおよび統計情報レポート ・ IPv4 および IPv6 ・ TCP ・ UDP ・ DNS-SRV	・ SIP プロトコルのサポート ・ SDP ・ IETF SIP (RFC 3261 および付随 RFC) ・ 2 ポート ギガビット イーサネット スwitch、10/100/1000 Base-TX (LAN および PC ポート経由) ・ Wi-Fi ネットワーク接続: 2.4 ~ 2.4835 GHz (802.11b、802.11n、HT-20、802.11n HT-40) ・ 物理媒体接続に関する IEEE802.3-2005 (第 40 項) に準拠 ・ リンク パートナーのオートネゴシエーションに関する IEEE802.3-2002 (第 28 項) に準拠 ・ 手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル) によるネットワーク設定 ・ SNMP を使用した日時の同期 ・ FTP/FTTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定による大規模導入 ・ プロビ ジョニング サーバーおよびコールサーバーの冗長構成をサポート ・ QoS のサポート - IEEE 802.1p/Q タグ (VLAN)、レイヤ 3 TOS、および DHCP ・ VLAN - CDP、DHCP VLAN ティスカ/ビ/リ用 LLDP-MED - ネットワークアドレス変換をサポート ・ SIP シグナリング ・ RTPC および RTP のサポート ・ イベント ログ ・ Syslog ・ ハードウェア診断 ・ ステータスおよび統計情報レポ ート ・ IPv4 および IPv6 ・ TCP ・ UDP ・ DNS-SRV	・ SIP プロトコルのサポート ・ SDP ・ IETF SIP (RFC 3261 および付随 RFC) ・ 2 ポート ギガビット イーサネット ポート、10/100/1000 Base-TX (LAN と PC ポート経由) ・ Wi-Fi ネットワーク接続: 2.4 ~ 2.4835GHz (802.11b、802.11g、802.11nHT20)、5.15 ~ 5.825 GHz (802.11a、802.11n、HT-20、802.11nHT-40) ・ 物理媒体接続に関する IEEE802.3-2005 (第 40 項) に準拠 ・ リンク パートナーのオートネゴシエーションに関する IEEE802.3-2002 (第 28 項) に準拠 ・ 手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル) によるネットワーク設定 ・ SNMP を使用した日時の同期 ・ FTP/FTTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定による大規模導入 ・ プロビ ジョニング サーバーおよびコールサーバーの冗長構成をサポート ・ QoS のサポート - IEEE 802.1p/Q タグ (VLAN)、レイヤ 3 TOS、および DHCP ・ VLAN - CDP、DHCP VLAN ティスカ/ビ/リ用 LLDP-MED - ネットワークアドレス変換をサポート ・ SIP シグナリング ・ RTPC および RTP のサポート ・ イベント ログ ・ Syslog ・ ハードウェア診断 ・ ステータスおよび統計情報レポ ート ・ IPv4 および IPv6 ・ TCP ・ UDP ・ DNS-SRV
セキュリティ	・ 802.1X 認証および EAPOL ・ AES-256 を使用した SRTP メディア暗号化 ・ トランスポートレイヤセキュリティ (TLS) ・ 設定ファイルの暗号化 ・ ダイジェスト認証 ・ パスワードによるログイン ・ ブートサーバー アドレスのパスワードを使用した、URL シンタックスのサポート ・ HTTPS で保護されたプロビジョニング ・ [署名] ソフトウェアの実行ファイルをサポート ・ Wi-Fi 暗号化: WEP、WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA2-エンタープライズ (802.1X 認証) (EAP-TLS、EAP-MSCHAPv2)	・ 802.1X 認証 ・ AES-256 を使用した SRTP メディア暗号化 ・ トランスポートレイヤセキュリティ (TLS) ・ 設定ファイルの暗号化 ・ ダイジェスト認証 ・ パスワードによるログイン ・ ブートサーバー アドレスのパスワードを使用した、URL シンタックスのサポート ・ HTTPS で保護されたプロビジョニング ・ [署名] ソフトウェアの実行ファイルをサポート ・ Wi-Fi 暗号化: WEP、WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA2-エンタープライズ (802.1X 認証) (EAP-TLS、EAP-MSCHAPv2)	・ 802.1X 認証および EAPOL ・ SRTP によるメディア暗号化 ・ 設定ファイルの暗号化 ・ ダイジェスト認証 ・ パスワードによるログイン ・ ブートサーバー アドレスのパスワードを使用した、URL シンタックスのサポート ・ HTTPS で保護されたプロビジョニング ・ [署名] ソフトウェアの実行ファイルをサポート ・ Wi-Fi 暗号化: WEP、WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA2-エンタープライズ (802.1X 認証) (EAP-TLS、EAP-MSCHAPv2)	・ 802.1X 認証および EAPOL ・ SRTP によるメディア暗号化 ・ 暗号化された設定ファイル ・ ダイジェスト認証 ・ パスワードによるログイン ・ ブートサーバー アドレスのパスワードを使用した、URL シンタックスのサポート ・ HTTPS で保護されたプロビジョニング ・ [署名] ソフトウェアの実行ファイルをサポート ・ Wi-Fi 暗号化: WEP、WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA2-エンタープライズ (802.1X 認証) (EAP-TLS、EAP-MSCHAPv2)
電源	・ 内蔵自動検知型 IEEE 802.3af Power over Ethernet (クラス 3) 13W (最大) ・ 外部ユニバーサル AC/DC アダプター (オプション) 5 VDC @ 3A (15W) ・ ENERGY STAR® 適合	・ 内蔵自動検知型 IEEE 802.3af Power over Ethernet (クラス 0) 13W (最大) ・ 外部ユニバーサル AC/DC アダプター (オプション) 48 VDC @ 0.52 A (25W) ・ ENERGY STAR® 適合	・ 内蔵自動検知型 IEEE 802.3at Power over Ethernet (クラス 4) 25W (最大) ・ 外部ユニバーサル AC/DC アダプター (オプション)、48VDC @ 0.52A (25W)	・ 自動検知型 IEEE 802.3at Power over Ethernet (クラス 4) 25 W (最大) 内蔵 ・ 外部ユニバーサル AC/DC アダプター (オプション)、48 VDC @ 0.52 A (25 W)
承認規格 ²	・ オーストラリア RCM ・ ブラジル ANATEL ・ カナダ ICES および NRTL ・ 中国 RoHS 2.0 ・ EEA CE マーク ・ ロシア関税同盟 ・ インドネシア SDPMI ・ 日本 VCCI ・ メキシコ NCVCE ・ NZ Telepermit ・ サウジアラビア CITC ・ 南アフリカ ICASA ・ 韓国 KC ・ 米国 FCC および NRTL	・ アルゼンチン ENACOM ・ オーストラリア RCM ・ ブラジル ANATEL ・ カナダ ICES および NRTL ・ 中国 SRRC ・ 中国 RoHS 2.0 ・ EEA CE マーク ・ インドネシア SDPMI ・ イスラエル MOC ・ 日本 MIC および VCCI ・ マレーシア SIRIM ・ メキシコ IFETEL および NCVCE ・ NZ Telepermit ・ サウジアラビア CITC ・ シンガポール IMDA ・ 南アフリカ ICASA ・ 韓国 KC ・ 台湾 NCC ・ UAE TRA ・ 米国 FCC および NRTL	・ アルゼンチン ENACOM ・ オーストラリア RCM ・ ブラジル ANATEL ・ カナダ ICES および NRTL ・ 中国 SRRC ・ 中国 RoHS 2.0 ・ EEA CE マーク ・ ユーラシア関税同盟 EAC ・ インド WPC ・ インドネシア SDPMI ・ イスラエル MOC ・ 日本 MIC および VCCI ・ マレーシア SIRIM ・ メキシコ IFETEL および NCVCE ・ NZ Telepermit ・ サウジアラビア CITC ・ シンガポール IMDA ・ 南アフリカ ICASA ・ 韓国 KC ・ 台湾 NCC ・ UAE TRA ・ 米国 FCC および NRTL	・ アルゼンチン ENACOM ・ オーストラリア RCM ・ ブラジル ANATEL ・ カナダ ICES および NRTL ・ 中国 CCC および SRRC ・ 中国 RoHS 2.0 ・ EEA CE マーク ・ ユーラシア関税同盟 EAC ・ インド WPC ・ インドネシア SDPMI ・ イスラエル MOC ・ 日本 MIC および VCCI ・ マレーシア SIRIM ・ メキシコ IFETEL および NCVCE ・ NZ Telepermit ・ サウジアラビア CITC ・ シンガポール IMDA ・ 南アフリカ ICASA ・ 韓国 KC ・ 台湾 NCC ・ UAE TRA ・ 米国 FCC および NRTL
無線規格	-	・ 米国 - FCC Part 15.247 および FCC Part 15.407 ・ カナダ - RSS 247 Issue2 ・ EU - ETSI EN 300 328 および ETSI EN 301 893 ・ 日本 - 第 2.1 条 19-2 項および 19-3 項 ・ オーストラリア - AS/NZ4268		
安全規格	・ UL 62368-1 ・ CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 ・ EN 62368-1 ・ IEC 60950-1 および IEC 62368-1 ・ AS/NZS 62368-1			
EMC	・ FCC Part 15 クラス B ・ ICES-003 クラス B ・ EN 55032 クラス B ・ EN 55024 ・ CISPR32 クラス B ・ VCCI クラス B	・ FCC Part 15 クラス B ・ ICES-003 クラス B ・ EN 55032 クラス B ・ EN 55024 ・ EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 301 489-17 ・ CISPR32 クラス B ・ VCCI クラス B		
動作条件	・ 動作温度: 0~40℃ ・ 相対湿度: 5%~95% (結露しないこと)			
保管環境	・ -40~+70℃			
パッケージ内容	・ コンソール ・ ハンドセットとコード ・ ネットワーク(LAN) ケーブル - CAT-5E ・ フットスタンド ・ セットアップシート			
本体サイズ	・ 18.1 x 21.5 x 5.0cm (W×H×D)	・ 17.8 x 21.6 x 5.2cm (W×H×D)	・ 26.3 x 21.7 x 6.0cm (W×H×D)	
外形寸法	・ 22.2 x 24.3 x 6.9cm (W×H×D)	-	-	・ 32.0 x 30.9 x 7.6cm (W×H×D)
重量	・ 本体重量: 1.043kg	・ 本体重量: 1.28kg	・ 本体重量: 1.97kg	・ 本体重量: 2.05kg
マスターカード数	10		5	
保証	1 年			
		¹ ローカライゼーション予定 ² 準拠予定 ³ PoE 経由で電源が供給されていないときに Wi-Fi を使用するには、別売りの電源アダプターによる電源が必要	¹ ローカライゼーション予定 ² 準拠予定	

(物理的ボタン式)

7

音声会議システム Poly Trio C60（ポリートリオ）

製品名		Poly Trio C60
		
パッケージ内容		• Trio C60 音声会議システム • CAT 5e ネットワークケーブル(約 7.6 m) • セットアップシート
ユーザー インターフェース機能		• ジェスチャーベース、マルチタッチ対応の静電容量タッチスクリーン • 5 インチカラー液晶ディスプレイ (720 x 1280 ピクセル)、アスペクト比 9:16 • オンスクリーン仮想キーボード • USB 2.0 Type A 準拠ポート x 1 • USB 2.0 Micro-B デバイス ポート x 1 (USB オーディオデバイスおよびコンテンツ共有用) • Bluetooth 5.0 内蔵1 • マルチカラー静電容量タッチ式ミュートインジケータ、ボリューム ボタンおよびミュートボタン x 3 • ユーザー インターフェースはアラビア語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語に対応
マイク		3 つの MEMS マイクで全方位をカバー
マイク集音範囲		約 6.1 m
スピーカー		• 周波数:100 ～ 22,000 Hz • 音量:92 dB (0.5 m 地点のピーク音量)
対応コーデック		• G.711 (A-law および μ-law) • G.719 • G.722, G722.1, G722.1C • G.729AB • Poly Siren 7, Siren 14 • iLBC (3.33 Kbps および 15.2 Kbps) • Opus (8 Kbps ～ 24 Kbps) • SILK • Poly Acoustic Clarity 技術による全二重音声、アコースティック エコー キャンセラー、およびバックグラウンドノイズの抑制 -(全二重標準規格 IEEE1329 タイプ1 準拠)
その他の音声機能		• Poly NoiseBlockAI • 音声アクティビティの検出 • コンフォートノイズ生成 • DTMFトーン生成 (RFC 2833 およびインバンド) • Bluetooth® デバイス ペアリング1 • 遅延の少ない音声パケット転送 • 最適化されたジッタバッファ • パケットロス補正機能
通話処理機能		(設定およびエコシステムによって異なる場合あり) • 最大 3 回線 (最大 1 回線の Skype for Business) • 外線共有のサポート、ブリッジ接続ラインレイアウト • 個別の着信管理/コールウェイトニング • 通話タイマー、コールウェイトニング • 通話の切り替え、保留、転送、応答 • 着信、発信、接続相手の識別情報 • ワンタッチ操作の短縮ダイヤルと会議参加 • ローカル 5 者通話 • デイジーチェーン最大 3 台 • 応答拒否機能 • ローカル番号デジッ マップ/ダイヤル ブラン • LDAP を使用した企業ディレクトリへのアクセス • ビジュアルカンファレンスマネージメント
ネットワークと プロビジョニング		• オープン SIP • Skype for Business • Microsoft Teams • IETF SIP (RFC 3261 および付随する RFC) • SDP • 2 ポートギガビットイーサネットスイッチ - 10/100/1000 Base-TX (LAN IN および LAN OUT) - LAN OUT ポートは IEEE 802.3af PSE をサポート • Wi-Fi ネットワーク接続 (MIMO) 1 - 2.4 ～ 2.4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20) - 5.15 ～ 5.825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, HT-40, 802.11ac, HT-20, HT-40, HT-80) • 手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル) によるネットワーク設定 • SNMP を使用した時間同期 • FTP/TFTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定 • Poly Zero Touch Provisioning • プロビジョニング サーバーおよびコール サーバーの冗長構成をサポート - Poly Clariti Manager によるプロビジョニング
セキュリティ		• 802.1X 認証および EAPOL • SRTP によるメディア暗号化 • トランスポートレイヤセキュリティ (TLS) v.1.2 • 暗号化された設定ファイル • ダイジェスト認証 • パスワードによるログイン • ブート サーバー アドレスの URL シンタックスとパスワードをサポート • HTTPS セキュリティで保護されたプロビジョニング • 「署名」ソフトウェアの実行ファイルをサポート • Wi-Fi 暗号化1: WEP, WPA パーソナル, WPA2 パーソナル, WPA2 エンタープライズ (802.1X 認証) (EAP-TLS, PEAPMSCHAPv2) • QoS のサポート - IEEE 802.1p/Q タグ (VLAN)、レイヤ 3 TOS、および DSCP - WMM (Wi-Fi マルチメディア)
電源		• LAN IN:内蔵自動検知型 IEEE 802.3at 準拠 PoE デバイス (クラス 4) (LAN IN でのクラス 4 のフル電力供給が必要、PSE がいない場合はクラス 0) ｡IEEE 802.3af との下位互換性をサポート • LAN OUT:内蔵自動検知型 IEEE 802.3af 準拠電源供給機器 (LAN IN へのクラス 4 のフル電力供給が必要)
承認規格		• 日本 MIC/VCCI クラス B • FCC Part 15 (CFR 47) クラス B • ICES-003 クラス B • CISPR22 クラス B • VCCI クラス B • EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17 • EN61000-3-2, EN61000-3-3 • NZ Telepermit, R-NZ • RCM • RoHS 準拠
無線規格 *		• 日本 - 証明規則 第 2 条第 1 項第 19 号 - 証明規則 第 2 条第 1 項第 19 号の 2 - 証明規則 第 2 条第 1 項第 19 号の 3 の 2 * Trio C60 NR (無線無し) パージョンでは使用できません。
安全規格		• UL 60950-1 • UL 62368-1 • CE マーク • CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03 • CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 • EN 60950-1 • EN 62368-1 • IEC 60950-1 • IEC 62368-1 • AS/NZS 60950-1 • AS/NZS 62368-1-17
環境条件		• 動作温度:0 ～ 40 °C • 相対湿度:5% ～ 95%(結露しないこと) • 保管温度:-20 ～ +70 °C
アクセサリ (オプション)		• Poly Trio C シリーズ用 拡張マイク • 電源キット (IEEE 802.3at タイプ 2 準拠の 1 ポート拡張ギガビットミッドスパン、電源コード、ネットワークケーブルを含む)
保証		1年
管理		• Poly Lens
システム本体のサイズ		• 38.3 x 7.7 x 33.4 cm (W×H×D) • 本体重量: 1.3 kg
梱包箱のサイズ		• 48.0 x 11.5 x 39.5 cm (W×H×D) • 梱包時重量: 2.4 kg

ワイヤレス DECT™ IP 電話機 Poly Rove シリーズ (ポリーローブ)

倉庫や工場などの大規模施設内のセキュアな通話に最適

製品名	Rove 20 DECT™ ハンドセット		Rove 30 DECT™ ハンドセット	Rove 40 DECT™ ハンドセット
				
DECT™ の周波数帯	・1920～1930 MHz (北米 SKU) ・1880～1900 MHz (EU/ANZ/UK SKU) ・1893～1906 MHz (J-DECT SKU)			
ハンドセット ディスプレイ	・バックライト付き2 インチ TFT カラー LCD (128 × 160) ・多言語ユーザー インターフェイス: 英語 (アメリカ)、英語 (イギリス)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、セルビア語、スロベニア語、トルコ語		・2.4 インチバックライト付きTFT カラー LCD ディスプレイ (240 × 320 ピクセル、64K) ・Unicode UTF-8 文字コード対応 ・多言語ユーザー インターフェイス: 英語 (アメリカ)、英語 (イギリス)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、セルビア語、スロベニア語、トルコ語	
通信距離	-		-	-
音声機能	・全二重通話、アコースティックエコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制 ・周波数応答 – ハンドセット、ヘッドセット (オプション)、ハンズフリースピーカーフォンの各モードで 150 Hz～7 kHz			
通話機能	・複数の回線に対応するハンドセット (ハンドセット1 台あたり10 回線) ・最大 2 通話のライン表示 ・個別の着信管理、コールウェイティング ・通話タイマー、コールウェイティング ・通話転送、保留、応答、通話の再開 ・着信、発信、接続相手の識別情報 ・ローカルまたはネットワークベースの 3 者音声会議 ・ワンタッチの短縮ダイヤルとリダイヤル ・不在着信通知 ・インターコム ・通話保留機能の向上 ・発信者番号通知の有効および無効化 ・通話転送 (通話中、応答なし、条件なし) ・通話待ちインジケーター (MWI) ・音声帯域外 DTMF (RFC 2833) ・音声帯域外 DTMF (SIP INFO 方式) ・通話状況を示すトーン生成 ・夏時間対応 – 国際標準 ・ソフトキー × 3、プログラム可能な回線キー × 4 ・33 種類の特徴的な着信音 ・OTA (無線通信) 機能の向上 ・高度なノイズキャンセル		・複数の回線に対応するハンドセット (H5 1 台あたり20 回線) ・最大 2 通話のライン表示 ・通話/ブリッジ回線共有機能 ・個別の着信管理、コールウェイティング ・通話タイマー、コールウェイティング ・通話転送、保留、応答、通話の再開 ・着信、発信、接続相手の識別情報 ・ローカルまたはネットワークベースの 3 者音声会議 ・ワンタッチの短縮ダイヤルとリダイヤル ・不在着信通知 ・応答不可 (DND) 機能 ・インターコム ・通話保留機能の向上 ・発信者番号通知の有効および無効化 ・通話転送 (通話中、応答なし、条件なし) ・通話待ちインジケーター (MWI) ・10 種類のアラームプロファイル ・音声帯域外 DTMF (RFC2833) ・音声帯域外 DTMF (SIP INFO 方式) ・通話状況を示すトーン生成 ・夏時間対応 – 国際標準 ・専用の Push-To-Talk (PTT)、ミュート、音量コントロール ボタン ・ソフトキー × 3、プログラム可能な回線キー × 4 ・20 種類の特徴的な着信音 ・OTA (無線通信) 機能の向上 ・高度なノイズキャンセル ・Alarm/Emergency ボタン搭載 ・ヘッドセット用Bluetooth機能搭載	
VoIP 機能	-		-	-
ネットワーク	-		-	-
管理と設定	-		-	-
セキュリティ	-		-	-
RTP 統計情報	-		-	-
ヘッドセットおよび ハンドセットの互換性	・専用の 3.5mm ヘッドセット用標準ポート ・ADA 第 508 項サブパートB 1194.23 (すべて) に準拠 ・補聴器の磁気カップリング対応の補聴器互換ハンドセット		・専用の 3.5mm ヘッドセット用標準ポート ・ADA 第 508 項サブパートB 1194.23 (すべて) に準拠 ・補聴器の磁気カップリング対応の補聴器互換ハンドセット ・Bluetoothヘッドセットに対応	
電源	・外部ユニバーサル AC アダプター (5 V 1 ADC) ・1100mAhリチウムイオン電池 × 1 (充電式、交換可能) ・連続通話時間: 最大 35 時間 (エコモード) ・連続待受時間: 最大 300 時間		・外部ユニバーサル AC アダプター (5 V 1 ADC) ・1100mAhリチウムイオン電池 × 1 (充電式、交換可能) ・連続通話時間: 最大 18 時間 ・連続待受時間: 最大 300 時間	
付属品	・ハンドセット ・充電用クレードル ・1100mAhリチウムイオン電池 ・ベルトクリップ ・クイックスタートカード ・安全シート ⁴ ・電源アダプター			
コンプライアンス	・米国 FCC ・カナダ IC RSS ・EEA CE ・AU/NZ-RCM ・NZ Telepermit ・香港 HKCA ・シンガポール IMDA TS CT-CTS ・RoHS への準拠 ・ENERGY STAR			
安全規格	・UL 62368-1 第 3 版 ・CE マーク ・CAN/CSA C22.2 No 62368-1 ・EN 60950-1 および 62368-1 ・IEC 60950-1 および 62368-1 ・AS/NZS 60950.1 および 62368.1		・UL 62368-1 ・CE マーク ・CAN/CSA C22.2 No 62368-1 ・EN 60950-1 および 62368-1 ・IEC 60950-1 および 62368-1 ・AS/NZS 60950.1 および 62368.1	
動作条件	・動作温度: -10～+55℃ ・相対湿度: 5%～95% (結露しないこと) ・保管温度: -40℃～+70℃			
本体重量	-		・ハンドセット: 0.168kg ・ハンドセット用充電クレードル: 0.065kg	・ハンドセット: 0.171kg ・ハンドセット用充電クレードル: 0.066kg
外箱寸法 (W × H × D) / 重量	・ハンドセットの箱 寸法: 180 × 92.2 × 61mm ・ハンドセットの箱 重量: 0.287kg (製品、アクセサリー、ドキュメントを含む)		・ハンドセットの箱寸法: 176 × 163 × 44mm ・ハンドセットの箱重量: 0.365kg (製品、アクセサリー、ドキュメントを含む)	・ハンドセットの箱寸法: 176 × 163 × 44mm ・ハンドセットの箱重量: 0.379kg (製品、アクセサリー、ドキュメントを含む)
マスター カートン数量	20		10	
製造国	・中国			
保証	1 年間限定保証			
¹ Poly Rove 30 は、最大 2m の落下耐性と、IP65 の防塵・防水性能を備える堅牢なハンドセットです。 ² Microban 抗菌製品保護は、Poly Rove 30 に採用しています。 ³ ほとんどのソフトウェア対応機能及び性能はサーバーに対応している必要があります。対応している機能のリストについては、IP PBX/ソフトスイッチのベンダーまたは サービスプロバイダーにお問い合わせください。 ⁴ 安全シートは EU ユニットのみ含まれます。				

¹ Poly Rove 30 は、最大 2m の落下耐性と、IP65 の防塵・防水性能を備える堅牢なハンドセットです。

² Microban 抗菌製品保護は、Poly Rove 30 に採用しています。

³ ほとんどのソフトウェア対応機能及び性能はサーバーに対応している必要があります。対応している機能のリストについては、IP PBX/ソフトスイッチのベンダーまたは サービスプロバイダーにお問い合わせください。

⁴ 安全シートは EU ユニットにのみ含まれます。

ワイヤレス DECT™ IP 電話機 Poly Rove シリーズ (ポリローブ)

倉庫や工場などの大規模施設内のセキュアな通話に最適

製品名	Rove B1 DECT™ ベースステーション	Rove B2 DECT™ ベースステーション	Rove B4 DECT™ ベースステーション
			
DECT™ の周波数帯	• 1920～1930 MHz (北米 SKU) • 1880～1900 MHz (EU/ANZ/UK SKU) • 1893～1906 MHz (J-DECT SKU)	• 1920～1930 MHz (北米 SKU) • 1880～1900 MHz (EU/ANZ/UK SKU)	• 1920～1930 MHz (北米 SKU) • 1880～1900 MHz (EU/ANZ/UK SKU) • 1893～1906 MHz (J-DECT SKU)
ハンドセットディスプレイ	-	-	-
通信距離	• 屋内: 最大 50m • 屋外: 最大 300m • 通信範囲は、環境に応じてベースステーションまたは中継器を追加することで、最大で 50m または 300m まで拡張可能		
音声機能	• 狭帯域コーデック: G.711 (A-law および μ -law)、G.726、G.729A、G.729AB • 広帯域コーデック: G.722、Opus • 音声アクティビティの検出 • 疑似ノイズ発生機能 (CNG) • DTMF トーン生成 (RFC2833 および SIP INFO) • 低遅延オーディオパケット転送 • 最適化されたジッタバッファ • 高度なノイズキャンセル • パケットロス補償機能 • エコー キャンセル (G.165/G.168) • 消音モード	• 狭帯域コーデック: G.711 (A-law および μ -law)、G.726、G.729A、G.729AB • 広帯域コーデック: G.722、Opus • 音声アクティビティの検出 • 疑似ノイズ発生機能 (CNG) • DTMF トーン生成 (RFC2833 および SIP INFO) • 低遅延オーディオパケット転送 • 最適化されたジッタバッファ • 高度なノイズキャンセル • パケットロス補償機能 • エコー キャンセル (G.165/G.168) • 消音モード	• 広帯域コーデック: G.722、Opus • 音声アクティビティの検出 • 疑似ノイズ発生機能 (CNG) • DTMF トーン生成 (RFC2833 および SIP INFO) • 低遅延オーディオパケット転送 • 最適化されたジッタバッファ
通話機能	• 最大 10 台 (シングル セル) • 同時通話数: 最大 10 (シングル セル) • SIP 登録数: 最大 10 • 通話/ブリッジ回線共有機能 • 個別の着信管理、コールウェイトニング • 通話タイマー、コールウェイトニング • 通話転送、保留、応答、通話の再開 • ローカルまたはネットワークベースの 3 者音声会議 • 不在着信通知 • 応答不可 (DND) 機能 • インターコム • 通話保留機能の向上 • 発信者番号通知の有効および無効化 • 通話転送 (通話中、応答なし、条件なし) • LED インジケータ • ハンドセットの位置検索と、ハンドセットの登録ボタン • ハンドセットの信号強度を監視 • ハンドセットのバッテリー持続時間を監視 • 音声帯域外 DTMF (RFC 2833) • 音声帯域外 DTMF (SIP INFO 方式) • 通話状況を示す トーン生成 • 夏時間対応 – 国際標準 • XSi ディレクトリ • XML/LDAP リモート電話帳	• ハンドセット数: 最大 20 台 (シングル セル/デュアル セル) • 同時通話数: 最大 10 (シングル セル) • 同時通話数: 最大 20 (デュアル セル) • SIP 登録数: 最大 20 • 通話/ブリッジ回線共有機能 • 個別の着信管理、コールウェイトニング • 通話タイマー、コールウェイトニング • 通話転送、保留、応答、通話の再開 • 着信、発信、接続相手の識別情報 • ローカルまたはネットワークベースの 3 者音声会議 • 不在着信通知 • 応答不可 (DND) 機能 • インターコム • 通話保留機能の向上 • 発信者番号通知の有効および無効化 • 通話転送 (通話中、応答なし、条件なし) • 通話待ちインジケータ (MWI) • LED インジケータ • ハンドセットの位置検索と、ハンドセットの登録ボタン • ハンドセットの信号強度を監視 • ハンドセットのバッテリー持続時間を監視 • 音声帯域外 DTMF (RFC 2833) • 音声帯域外 DTMF (SIP INFO 方式) • 通話状況を示す トーン生成 • 夏時間対応 – 国際標準 • XSi ディレクトリ • XML/LDAP リモート電話帳 • DECT™ の冗長性	• ベースステーション当たりのハンドセット数: 最大 30 台 • ベースステーション当たりの同時通話数: 最大 8 • システム当たりのハンドセット数: 最大 1000 台 • システムごとの SIP 登録数: 最大 1000 • システムごとの同時通話数: 最大 2000 • 通話/ブリッジ回線共有機能 • 個別の着信管理、コールウェイトニング • 通話タイマー、コールウェイトニング • 通話転送、保留、応答、通話の再開 • 着信、発信、接続相手の識別情報 • ローカルまたはネットワークベースの 3 者音声会議 • 不在着信通知 • 応答不可 (DND) 機能 • インターコム • 通話保留機能の向上 • 発信者番号通知の有効および無効化 • 通話転送 (通話中、応答なし、条件なし) • 通話待ちインジケータ (MWI) • LED インジケータ • ハンドセットの位置検索と、ハンドセットの登録ボタン • ハンドセットの信号強度を監視 • ハンドセットのバッテリー持続時間を監視 • 音声帯域外 DTMF (RFC 2833) • 音声帯域外 DTMF (SIP INFO 方式) • 通話状況を示す トーン生成 • 夏時間対応 – 国際標準 • XSi ディレクトリ • XML/LDAP リモート電話帳 • DECT™ の冗長性
VoIP 機能	• 10 のサービスプロバイダー向け設定プロファイルの割り当て (ITSP プロファイルA～J) • 最大 10 のサービス向けサブスクリプションプロファイルの割り当て (SP 1～10) • SIPv2 (RFC 3261、3262、3263、3264) • SIP over UDP • SIP over TCP • SIP over TLS • SIP プロキシの冗長性 • ローカルまたは DNS ベースの SVR、プライマリーおよびセカンダリフォルダリスト • 最大セッション数 – サービスごとに異なる • SIP SP 別コーデックプロファイル • 動的音声ベロロード • ペアリング/通知フレームワーク (RFC 3265) • 通知ダイアログ、回線状況 • ペアリングメッセージ サマリ • VoIP NAT インターワーキング • データヘッダー サポート • Remote-Party-ID (RPID) • P-Asserted-Identity (PAID)	• 10 のサービスプロバイダー向け設定プロファイルの割り当て (ITSP プロファイルA～J) • 最大 20 のサービス向けサブスクリプションプロファイルの割り当て (SP 1～20) • SIPv2 (RFC 3261、3262、3263、3264) • SIP over UDP • SIP over TCP • SIP over TLS • SIP プロキシの冗長性 • ローカルまたは DNS ベースの SVR、プライマリーおよびセカンダリフォルダリスト • 最大セッション数 – サービスごとに異なる • SIP SP 別コーデックプロファイル • 動的音声ベロロード • ペアリング/通知フレームワーク (RFC 3265) • 通知ダイアログ、回線状況 • ペアリングメッセージ サマリ • VoIP NAT インターワーキング • データヘッダー サポート • Remote-Party-ID (RPID) • P-Asserted-Identity (PAID)	• 10 のサービスプロバイダー向け設定プロファイルの割り当て (ITSP プロファイルA～J) • 最大 1000 のサービス向けサブスクリプションプロファイルの割り当て (SP 1～1000) • SIPv2 (RFC 3261、3262、3263、3264) • SIP over UDP • SIP over TCP • SIP over TLS • SIP プロキシの冗長性 • ローカルまたは DNS ベースの SVR、プライマリーおよびセカンダリフォルダリスト • 最大セッション数 – サービスごとに異なる • SIP SP 別コーデックプロファイル • 動的音声ベロロード • ペアリング/通知フレームワーク (RFC 3265) • 通知ダイアログ、回線状況 • ペアリングメッセージ サマリ • VoIP NAT インターワーキング • データヘッダー サポート • Remote-Party-ID (RPID) • P-Asserted-Identity (PAID)
ネットワーク	• 10/100 ベースイーサネットポート • 物理媒体接続に関する IEEE802.3-2005 (第 40 項) に準拠 • リンクパートナーのオートネゴシエーションに関する IEEE802.3-2002 (第 28 項) に準拠 • SIP プロトコルのサポート • SDP • 手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル) によるネットワーク設定 • SNTP を使用した時刻と日付の同期 • FTP/FTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定による大規模導入 • SNTP (RFC 2030) • プロビジョニングサーバーおよび通話サーバーの冗長構成をサポート • QoS サポート – IEEE 802.1p/Q タグ (VLAN)、レイヤ 3 ToS、および DHCP • VLAN ディスカバリー用 CDP/LDP-MED • ネットワークアドレス変換: 静的設定および SIP の「Keep-Alive」信号に対応 • RTPC および RTP のサポート • イベントログ • Syslog • MAC アドレス (IEEE 802.3) • SSL/TLS 内の UDP (RFC 768) • SSL/TLS 内の TCP (RFC 793) • IPv4 (RFC 791) • 静的 IP および DHCP のサポート • ICMP (RFC 792) • ARP (アドレス解決プロトコル) • ドメインネーム システム (DNS) アレコード (RFC 1706) および SRVレコード (RFC 2782) • DNS NAPTR • RTP/RTCP (RFC 1889) • DHCP クライアント (RFC 2131) • DiffServ (RFC 2475) • 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア • ToS (RFC 791、1349) • 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア • VLAN タグ (802.1p) • 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア	• 10/100 ベースイーサネットポート • 物理媒体接続に関する IEEE802.3-2005 (第 40 項) に準拠 • リンクパートナーのオートネゴシエーションに関する IEEE802.3-2002 (第 28 項) に準拠 • SIP プロトコルのサポート • SDP • 手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル) によるネットワーク設定 • SNTP を使用した時刻と日付の同期 • FTP/FTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定による大規模導入 • SNTP (RFC 2030) • プロビジョニングサーバーおよび通話サーバーの冗長構成をサポート • QoS サポート – IEEE 802.1p/Q タグ (VLAN)、レイヤ 3 ToS、および DHCP • VLAN ディスカバリー用 CDP/LDP-MED • ネットワークアドレス変換: 静的設定および SIP の「Keep-Alive」信号に対応 • RTPC および RTP のサポート • イベントログ • Syslog • MAC アドレス (IEEE 802.3) • SSL/TLS 内の UDP (RFC 768) • SSL/TLS 内の TCP (RFC 793) • IPv4 (RFC 791) • 静的 IP および DHCP のサポート • ICMP (RFC 792) • ARP (アドレス解決プロトコル) • ドメインネーム システム (DNS) アレコード (RFC 1706) および SRVレコード (RFC 2782) • DNS NAPTR • RTP/RTCP (RFC 1889) • DHCP クライアント (RFC 2131) • DiffServ (RFC 2475) • 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア • ToS (RFC 791、1349) • 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア • VLAN タグ (802.1p) • 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア	• 10/100 ベースイーサネットポート • 物理媒体接続に関する IEEE802.3-2005 (第 40 項) に準拠 • リンクパートナーのオートネゴシエーションに関する IEEE802.3-2002 (第 28 項) に準拠 • SIP プロトコルのサポート • SDP • 手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル) によるネットワーク設定 • SNTP を使用した時刻と日付の同期 • FTP/FTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定による大規模導入 • SNTP (RFC 2030) • プロビジョニングサーバーおよび通話サーバーの冗長構成をサポート • QoS サポート – IEEE 802.1p/Q タグ (VLAN)、レイヤ 3 ToS、および DHCP • VLAN ディスカバリー用 CDP/LDP-MED • ネットワークアドレス変換: 静的設定および SIP の「Keep-Alive」信号に対応 • RTPC および RTP のサポート • イベントログ • Syslog • MAC アドレス (IEEE 802.3) • SSL/TLS 内の UDP (RFC 768) • SSL/TLS 内の TCP (RFC 793) • IPv4 (RFC 791) • 静的 IP および DHCP のサポート • ICMP (RFC 792) • ARP (アドレス解決プロトコル) • ドメインネーム システム (DNS) アレコード (RFC 1706) および SRVレコード (RFC 2782) • DNS NAPTR • RTP/RTCP (RFC 1889) • DHCP クライアント (RFC 2131) • DiffServ (RFC 2475) • 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア • ToS (RFC 791、1349) • 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア • VLAN タグ (802.1p) • 個別に設定されたサービス、SIP およびメディア
管理と設定	• PDMS-SP によるプロビジョニング • トラブルシューティングのインターフェイス: Syslog、PCAP、Web • セキュアリモートプロビジョニング: HTTPS、TFTP または HTTP 経由の暗号化 XML • カスタマイズ: Poly Zero Touch • システム設定のバックアップ/復元: XML ファイルとローカルフォルダー間での設定の保存と復元		
セキュリティ	• 802.1X 認証および EAPOL • SRTP によるメディア暗号化 • トランスポートレイヤセキュリティ 3 • 暗号化された設定ファイル 3 • ダイジェスト認証 • HTTP または HTTPS 経由の、ユーザー名とパスワードを使用した Web インターフェイスのアクセス • データセキュリティで保護されたプロビジョニング ¹		
RTP 統計情報	• 音声コーデックタイプ (Tx/Rx) • RTP パケット数 (Tx/Rx) • RTP パケット数 (Tx/Rx) • Out-Of-Order パケット • Interpolated パケット • Dropped パケット • Lost パケット • ジッタ/バッファ長 (ミリ秒) • 受信 Interarrival ジッタ (ミリ秒) • ジッタ/バッファアンダーラン数 • ジッタ/バッファオーバーラン数		
ヘッドセットおよび ハンドセットの互換性	-	-	-
電源	• 外部ユニバーサル AC アダプター (5 V 1 ADC) • PoE (Power over Ethernet)	• 外部ユニバーサル AC アダプター (5 V 2 ADC) • PoE (Power over Ethernet)	
付属品	• ベースステーション • スタンド • イーサネットケーブル • 電源アダプター • 壁面マウント用キット • クイックスタートカード • 安全シート ⁴ • 壁面マウント用キット • クイックスタートカード • 安全シート ⁴		
コンプライアンス	• 米国 FCC • カナダ IC RSS • EEA CE • AU/NZ-RCM • NZ Telepermit • 香港 HKCA • シンガポール IMDA TS CT-CTS • RoHS への準拠 • ENERGY STAR		
安全規格	• UL 62368-1 • CE マーク • CAN/CSA C22.2 No 62368-1 • EN 60950-1 および 62368-1 • IEC 60950-1 および 62368-1 • AS/NZS 60950.1 および 62368.1		
動作条件	• 動作温度: -10～+55°C • 相対湿度: 5%～95% (結露しないこと) • 保管温度: -40°C～+70°C		
本体重量	• ベースステーションの重量: 0.176kg		• ベースステーションの重量: 0.179kg
外箱寸法 (W×H×D)/ 重量	• ベースステーションの箱寸法: 230×173×60mm • ベースステーションの箱重量: 0.682kg (製品、アクセサリ、ドキュメントを含む)	• ベースステーションの箱寸法: 239×141×44mm • ベースステーションの箱重量: 0.395kg (製品、アクセサリ、ドキュメントを含む)	• ベースステーションの箱寸法: 184×139×44mm • ベースステーションの箱重量: 0.313kg (製品、アクセサリ、ドキュメントを含む)
マスター カートン数量	10		
製造国	• 中国		
保証	1 年間限定保証		

¹ Poly Rove 30 および 40 は、最大 2m の落下耐性と、IP65 の防塵・防水性能を備える堅牢なハンドセットです。

² Microban 抗菌製品保護は、Poly Rove 30 および Poly Rove 40 ハンドセットモデルに採用しています。

³ ほとんどのソフトウェア対応機能及び性能はサーバーに対応している必要があります。対応している機能のリストについては、IP PBX/ソフトスイッチのベンダーまたは サービスプロバイダーにお問い合わせください。

⁴ 安全シートは EU ユニットにのみ含まれます。

充実の保守、サポートサービス

Poly Lens (ポリー レンズ)

Poly Lens クラウド型管理プラットフォーム

- クラウドサービスで安全性を維持
- デバイス管理の簡素化し、いつでも最新状態に維持
- 使用状況・稼働率のインサイト

Poly Lens アプリケーション

Poly Lens DesktopおよびPoly Lens Mobile アプリを無料で提供

- ユーザーによるトラブルシューティング
- 音声、映像品質など、デバイスを自分好みにカスタマイズ



Poly+ サポートサービス (ポリー プラス)

保守契約によって、さまざまなサポートをご提供し、 快適なコミュニケーション環境を実現

- 24時間 365日のグローバル テクニカル サポート
- 迅速なハードウェア交換: 不具合品の返却を待たずに、交換品を翌営業日着で発送
- Poly Lens のアップグレード:

IT管理者向け、デバイス毎のプレミアム ソフトウェア機能

- より柔軟で包括的なサービスによる多数のデバイス管理が必要なお客様には「Poly+ Enterprise」をご提供。お客様固有IDにより、各種申請に対して、Polyサポートチームによる迅速なサポートを受けることができます。

さまざまな課題に対応

シリアル番号の追跡、追加・交換品の管理、監視と分析、可視性の制限、予算管理などIT部門にとって必要不可欠な業務を簡素化します。



Poly プロフェッショナル サービス

大規模運用など、適切なソリューションを選択し、活用に至るまでの的確な導入が求められる時に最適。ソリューション設計をはじめ、リモート設置サービスなど、導入担当者の負担を軽減し、最適な導入・運用を実現します。





株式会社 日本HP

新宿事業所

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6 丁目 27-30
新宿イーストサイドスクエア 3 階

購入前のお問合せ：0120-436-555

法人のお客様：月曜日～金曜日9:00～18:00

（土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

©Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は個別に明記された場合を除き 2024 年 10 月 1 日現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

JXX24111-01

お問い合わせ、ご用命は

お気軽にお問い合わせください。